



OP-FL39-300CCT REFLECTOR 300W



- Reflector LED de alta potencia, con diseño compacto y elegante, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y áreas exteriores en general.
- Alto ahorro energético, con una reducción del consumo eléctrico de hasta un 90% gracias a su elevada eficiencia luminosa.
- Lente de aumento integrada, diseñada para concentrar y distribuir la luz de forma más uniforme y confortable.
- Encendido instantáneo, sin tiempos de espera ni parpadeos.
- Baja generación de calor y funcionamiento libre de emisiones de CO₂.
- Soporte giratorio y regulable, que permite orientar el reflector y ajustar el ángulo de iluminación.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales

Código:	OP-FL39-300CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector LED
Vida Útil:	50 000 horas
Garantía:	2 años

Características eléctricas

Potencia:	300 W
Alimentación:	86 – 265 V AC
Clase energética:	A ⁺
Cantidad de LED:	432 piezas
Factor de potencia:	0.9

Características lumínicas

Flujo luminoso:	42 000 lm
Eficacia luminosa:	140 lm/W
Temperatura de color:	Cálido 3000 K Neutro 4000 K Frío 6500 K
Ángulo de proyección:	120°

Características de operación

Uso recomendado:	Interiores y exteriores
Grado de protección:	IP66
Resistencia de impacto:	IK08
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C

Características físicas

Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	PC de alto impacto transparente
Cantidad por caja máster:	5 unidades

CLASE DE ENERGÍA



DIMENSIONES

