

### REFLECTOR SLIM LED 400W

CODIGO: OP-400FL39-CW



Diseño delgado, perfecto para iluminación de fachadas, parqueaderos, plazoletas y exteriores en general.

- Ahorro de energía mayor .
- Encendido inmediato.
- Con garantía de 2 años
- Alta eficiencia y eficacia energética.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Código:                    | OP-400FL39-CW |
| Marca:                     | OPALUX        |
| Potencia:                  | 400W          |
| Cantidad de LED:           | 576           |
| Color de luz:              | 7200K         |
| Lúmenes:                   | 44000Lm       |
| Eficacia:                  | 110Lm/w       |
| Tensión de funcionamiento: | AC85-265V     |
| F.Potencia:                | 0.9           |
| Grado IP:                  | IP66          |
| Ángulo de Proyección:      | 120º          |
| Protección:                | IK 08         |
| Material:                  | Aluminio      |
| Temperatura de trabajo:    | -20°C a +45°C |
| Tiempo de vida:            | 50000 horas   |



LED LIGHT



**400W**

Potencia

**44000 Lm**

50,000hrs

**576 LEDS**



#### Dimensiones

Medidas Reflector: 492 x 32.8 x 3 cm

CERTIFICACIONES:

Tiempo de Garantía: 2 años

### REFLECTOR SLIM LED 400W

CODIGO: OP-400FL39-CW



Diseño delgado, perfecto para iluminación de fachadas, parqueaderos, plazoletas y exteriores en general.

- Ahorro de energía mayor .
- Encendido inmediato.
- Con garantía de 2 años
- Alta eficiencia y eficacia energética.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Código:                    | OP-400FL39-CW |
| Marca:                     | OPALUX        |
| Potencia:                  | 400W          |
| Cantidad de LED:           | 576           |
| Color de luz:              | 7200K         |
| Lúmenes:                   | 44000Lm       |
| Eficacia:                  | 110Lm/w       |
| Tensión de funcionamiento: | AC85-265V     |
| F.Potencia:                | 0.9           |
| Grado IP:                  | IP66          |
| Ángulo de Proyección:      | 120°          |
| Protección:                | IK 08         |
| Material:                  | Aluminio      |
| Temperatura de trabajo:    | -20°C a +45°C |
| Tiempo de vida:            | 50000 horas   |



LED LIGHT



**400W**

Potencia

**44000 Lm**

50,000hrs

**576 LEDS**



#### Dimensiones

Medidas Reflector: 492 x 32.8 x 3 cm

CERTIFICACIONES:

Tiempo de Garantía: 2 años